

Nimetus	ABC kvaliteet	D kvaliteet
Läbimõõt kooreta: ladvast/tüükast (cm)	11 / 37	10 / 58
Arvestuspikkused (dm)	36;39;41;42;45;48;51;54;57;60	36;39;41;42;45;48;51;54;57;60
Miinimum ülemõõt (cm)	7	7
Terve oks	Ø kuusel <70 mm, hulk piiramata 1)	oksa läbimõõt kuni 40% ladva läbimõõdust, aga mitte üle 100mm. arv piiramata 1)
Kuiv oks	Ø kuusel <60 mm, hulk piiramata 1)	
Mädaoks	Ø kuusel <40 mm, hulk piiramata 1)	
Umboksad	Lubatud	Lubatud
Tulioksad	Keelatud	Lubatud max 2 tk palgi kohta mitte suurem kui terve oksa läbimõõt
Oksarühmad	Keelatud	Lubatud
Oksatüüka (paha) kõrgus	Lubatud < 3 cm	Lubatud < 5 cm
Lihtköverus	Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 1,5 %	Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 1,5 %
Liitköverus	Töötlemisilindris keelatud	
Järsk kõverus	Keelatud	Keelatud
Otspinna lõhed	Otspinda läbivad ja ringlõhed keelatud	
Külglõhed	Keelatud	
Lahtine mõlu	Ei ole lubatud töötlemisilindris	Lubatud töötlemisilindris pikkusega <1 m sügavus < 2cm
Kinnine mõlu	Lubatud maksimaalselt 2-kordse ladvadiameetri pikkusega	Lubatud pikkusega <1 m
Pehmemädanik	Keelatud	
Kõvamädanik	Keelatud	
Laomädanik	Keelatud	
Tüüakus	Keelatud	Lubatud
Kaksiksäsi	Keelatud	Lubatud
Sinetus	Keelatud	Lubatud < 50 mm sügavusel palgi otspinnal
Tõugurikked	Keelatud	Lubatud pindmine rike sügavusega puidus < 3 mm
Vaigutus (sh kahepoolne)	Keelatud	
Mehaaniline vigastus, rebend	Töötlemisilindris keelatud	Lubatud töötlemisilindris < 1,5 m kaugusel palgi ühest otsast
Metallisisaldus, tahm, võõrkehad	Keelatud	
Metsakuiv	Keelatud	
Märkus 1	Tabelis nimetamata puidurikkeid ei hinnata	
Märkus 2	Kui palki ei saa hindamiseks mingil põhjusel keerata, hinnatakse palgi kvaliteeti nähtava osa põhjal eeldusel, et enne seda pole palkide asendit sihilikult muudetud	
Märkus 3	Palgil ei ole lubatud 2 erinevat maksimumsuuruses riket	
Märkus 4	1) Ladvapalgi oks, mille diameeter paiknemiskohal ületab ½ palgi diameetrist, on keelatud	